

Qneqt Q-Tplug 3-polig 3G1.0mm2



Qneqt Q-Tplug t-splitter voorzien van male ingang en female uitgang Q1ST-3P steker met aftakking naar armatuur met aarde 3-polig 3G1.0mm2 flexibel klasse 5 kabel voor stekerbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535 en 2,5mm2 intern doorverbonden. Maximaal aansluitbaar vermogen 250V, 6A en alleen geschikt voor het aansluiten van dubbel geïsoleerde apparaten. Niet toegestaan om als t-splitsing op een voedingslijn te gebruiken.

Artikelcode: 101.TP3-01

Merk: Qneqt

Type: Verdeler

ETIM groep: EG000057 - Insteekbare
gebouwinstallatiesystemen

ETIM class: EC002567 - Compacte verdeler voor
insteekbare gebouwinstallatie

Synoniemen: Compacte verdeler voor insteekbare
gebouwinstallatie, Distributor,
Multiverdeler, Potentiaalverdeler,
Verdeling



Specificaties

Nom. (meet)spanning:	250 V	Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel:	100 °C
Nom. (meet)stroom:	20 A	Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting:	100 °C
Nom. (meet)stroom naar armatuur:	10 A	Materiaal behuizing:	Overig
Aantal polen:	3	Vuurbelasting:	0 kWh
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Doorgangsweerstand:	0 mOhm
Aantal ingangen:	1	Toegekende stootspanning:	0 kV
Aantal uitgangen:	3	Lengte:	58.4 mm
Pool-markering:	L, N, PE	Hoogte:	28 mm
Mechanische codering:	Ja	Breedte:	42.8 mm
Kleur codering/contactinzetstuk:	Zwart	Type verdeler:	Directe aansluiting verlichtingsarmatuur
Type vergrendeling:	Geïntegreerd in plug-in connector	Bevestigingsmogelijkheid:	Nee
Halogeenvrij:	Ja		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	6800 gr
Breedte	13 cm
Hoogte	18 cm
Lengte	27 cm
CBS-code	85366990

